



2023

CATALOGO GENERALE
UTENSILI PROFESSIONALI



XGT
40V Li-ion
max

GARANZIA

Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

WWW.SHOPMETALWORK.COM

INFO@SHOPMETALWORK.COM



STRUMENTI DI MISURAZIONE

MISURATORI LASER TRACCIATORE LASER LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA



Valigetta di trasporto



Maneggevoli e precisi

Laser multilinea

SK700GD

12Vmax - Classe di protezione IP54 - classe 2

NOVITÀ



- Laser multilinea per copertura a 360° su 3 assi
- Tasto di blocco dell'autolivellamento
- Regolazione inclinazione laser indipendente dalla base
- 3 livelli di luminosità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (grado di protezione IP54 per il corpo)



DATI TECNICI

Tipo laser	verde
Numero di linee	4
Uso continuativo	BL1041B 14 h
Classe laser 2	510-530 mm
Accuratezza	+/- 2 mm a 10 m
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	149 x 104 x 153
Peso	0,8 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto a L cod. LE00929104, target verde cod. LE00823195, borsa in cordura cod. LE00929103.

Livella multilinea

SK40GD

12Vmax - Classe di protezione IP54

NOVITÀ



- Laser autolivellante a linee incrociate con 4 linee verticali verdi e 1 orizzontale
- Funzione di memoria
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (grado di protezione IP54 per il corpo)



DATI TECNICI

Tipo laser	verde
Numero di linee	5
Classe laser 2	515 mm
Accuratezza	+/- 1 mm a 10 m
Temperatura di servizio	-10° / 40°
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	Ø 98 x 223 (h)
Peso	1,4 kg



Tracciatore laser a croce

SK106DZ / SK106GDZ Sostituisce SK103PZ

10,8V / 12Vmax - Classe di protezione IP54 - classe 2 - 2 linee 4 punti



SK106DZ

SK106GDZ



2 linee 4 punti

- Presa di alimentazione esterna per l'utilizzo della batteria LXT
- Campo di visibilità della linea fino a 25 m / 80 m (con ricevitore)
- Laser crossline 4 punti autolivellante pratico e preciso (trasversale / orizzontale / verticale) • Selezione della luminosità: 2 modalità (modalità luminosa / modalità Eco)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (grado di protezione IP54 per il corpo) • Consente attacco treppiede

DATI TECNICI SK106DZ

Tipo laser	rosso / verde
Numero di linee e punti	2 linee 4 punti
Classe laser	2
Precisione	+/- 3,0 mm a 10 m
Dimensioni (mm)	138 x 64 x 102 mm
Peso	0,69 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto magnetico, target graduato, astuccio in cordura.



Tracciatore laser a croce - 2 linee

SK105DZ / SK105GDZ Sostituisce SK104Z

10,8V / 12Vmax - Classe di protezione IP54 - classe 2 - 2 linee



- Presa di alimentazione esterna per l'utilizzo della batteria LXT
- Campo di visibilità della linea fino a 25 m / 80 m (con ricevitore)
- Laser crossline autolivellante pratico e preciso (trasversale / orizzontale / verticale)
- Selezione della luminosità: 2 modalità (modalità luminosa / modalità Eco)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (grado di protezione IP54 per il corpo)
- Consente attacco treppiede



2 linee

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto magnetico, target graduato, astuccio in cordura.

DATI TECNICI SK105DZ

Tipo laser	rosso / verde
Numero di linee e punti	2 linee
Classe laser	2
Precisione	+/- 3,0 mm a 10 m
Dimensioni (mm)	138 x 64 x 102 mm
Peso	0,67 kg

Livella laser automatica rotativa 100 m

SKR200Z

Classe di protezione IP54 - classe 2 - funzione TILT - autolivellante



- Funzione scansione per tracce rapide e precise
- Regolazione elettronica della velocità
- Funzione "TILT" che interviene bloccando la livella quando si verifica uno spostamento accidentale superiore al limite di autolivellamento (5,7°)
- Telecomando per controllo totale della livella
- Ricevitore
- Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Telecomando + ricevitore, occhiali, target graduato, 2 batterie AA, staffa di fissaggio, valigetta.

DATI TECNICI

Portata operativa	raggio	100 m
	diametro	200 m
Precisione livellamento		+/- 1 mm a 10 m
Classe laser		2
Velocità di rotazione		0 - 300 - 450 - 600 g/min
Autonomia (alcaline)		60 h
Temperatura di lavoro		-10°/+50°
Attacco treppiedi		5/8" Femm.
Dimensioni (mm)		117 x 72 x 11
Peso		1,6 kg

Misuratore laser 30 m

LD030P

Classe di protezione IP54 - 30 m



- Leggero e facile da usare
- Sicuro e protetto da urti, polveri e spruzzi di acqua
- Ampio display
- Dimensioni molto ridotte
- Misurazioni precise fino a 30 m
- Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere


DATI TECNICI

Portata operativa	30 m
Temperatura stoccaggio	-25° - 70°
Tolleranza standard	±2,0 mm/10 m
Tolleranza max.	±3,0 mm/10 m
Diametro punto laser	6 mm/10 m
Classe laser	2 - 635 nm
Dimensioni (mm)	117 x 53 x 25
Peso	0,09 kg

Misuratore laser 50 m

LD050P

Classe di protezione IP54 - 50 m



- Raggio di misurazione 0,05 m - 50 m: misure d'interni flessibili e veloci
- Precisione di misura ± 2 mm su 12 m: preciso e affidabile misurazione dopo misurazione
- Comandi rapidi: permette l'accesso rapido alle funzioni più usate
- Display a 3 righe illuminate: i valori possono essere facilmente letti al buio
- Adattatore multifunzione: misurazioni accurate da spigoli e angoli
- Funzione di tracciamento: preciso nelle misurazioni di distanze multiple
- Funzione timer: Previene errori, se usato con un treppiedi
- Funzioni pitagoriche: misurazioni indirette di altezza e larghezza per posizioni inaccessibili
- Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere


DATI TECNICI

Portata operativa	50 m
Tolleranza standard	±2,0 mm a 10 m
Autonomia batterie n° mis	oltre 3.000
Tipo batterie	AAA - 2x1,5 V
Dimensioni (mm)	117 x 45 x 29
Peso	0,10 kg

Misuratore laser 80 m

LD080PI

Classe di protezione IP54 - 80 m



- Raggio di misurazione 0,05 m - 80 m: misure d'interni flessibili e veloci
- Precisione di misura ± 1,5 mm over 30 m: preciso e affidabile misurazione dopo misurazione
- Comandi rapidi: permette l'accesso rapido alle funzioni più usate
- Display illuminato a 3 righe: i valori possono essere facilmente letti al buio
- Supporto multifunzione auto detection: misurazioni accurate, senza problemi da spigoli e angoli
- Funzione timer: previene errori, se usato con un treppiedi
- Funzioni pitagoriche: misurazioni indirette di altezza e larghezza per posizioni inaccessibili
- Sensore di inclinazione: premendo un tasto, misura fino a ± 45°
- Misura di superfici e volumi: premendo un tasto risulta possibile rilevare in successione la lunghezza, la larghezza e l'altezza di un locale con immediata lettura delle superfici e dei volumi
- Angolo della stanza calcolatrice: con solo 3 misure calcola esattamente un angolo
- Classe di protezione IP54: resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere


DATI TECNICI

Portata	80 m
Raggio misurazione	±45°
Tolleranza standard	±1,5 mm a 10 m
Precisione raggio laser	±0,2 mm
Unità sensore inclinazione	±45° - 0,00%
Autonomia batterie n° mis	oltre 5.000
Tipo batterie	AAA - 2x1,5 V
Dimensioni (mm)	117 x 57 x 32
Peso	0,14 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA



Shop Metal Work.com | email: info@shopmetalwork.com
S.M.W. Italy Srl | Via Parteli, 1B Rovereto (TN) 38068
Tel: +39 0464 450506 | Cel: +39 351 7787009
P. IVA 02641930223

