



2023

CATALOGO GENERALE
UTENSILI PROFESSIONALI



XGT
40V Li-ion
max

GARANZIA

Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

WWW.SHOPMETALWORK.COM

INFO@SHOPMETALWORK.COM



TRAPANI E AVVITATORI ELETTRICI, TERMOSOFFIATORI

TRAPANI ELETTRICI
AVVITATORI ELETTRICI
MISCELATORI
TRAPANI ANGOLARI
TRAPANI A PERCUSSIONE
CAROTATRICI
AVVITATORI PER CARTONGESSO
TERMOSOFFIATORI



Doppio isolamento



Interruttore elettronico



Controllo elettronico velocità



Reversibilità



2 Velocità meccaniche



Avviamento morbido



Frizione di sicurezza



Regolazione della coppia



Mandrino autoserrante



LED di illuminazione



Valigetta di trasporto



Valigetta di trasporto MAK PAC



DA3010FJ

Trapano avvitatore angolare



DP2011

Trapano avvitatore



UT1401

Miscelatore a due velocità





HB350
Trapano a colonna



FS4000K
Avvitatore per cartongesso



HG6031VK
Termosoffiatore 500°



Trapano 10 mm

6413 Sostituisce 6408

450 W - Mandrino autoserrante - velocità variabile

64



- Trapano avvitatore con mandrino autoserrante
- Tasto di blocco interruttore per uso continuo
- Design dell'impugnatura in linea
- Reversibile
- Interruttore elettronico
- Cavo di alimentazione 2 m



DATI TECNICI

Potenza		450 W
Capacità foro	legno	25 mm
	metallo	10 mm
Mandrino		1,5-10 mm
Velocità a vuoto		0-3.000 g/min
Dimensioni (mm)		234 x 64 x 183
Peso		1,2 kg

Trapano angolare 10 mm

DA3010FJ Sostituisce DA3010F

450 W - Mandrino a cremagliera - velocità variabile - LED

419



- Interruttore a leva di facile azionamento
- Mandrino a cremagliera
- Reversibile
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Velocità variabile
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave per mandrino, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5),

DATI TECNICI

Potenza		450 W
Capacità foro	legno	25 mm
	metallo	10 mm
Mandrino		1,5-10 mm
Velocità a vuoto		0-2.400 g/min
Dimensioni (mm)		270 x 61 x 79
Peso		1,4 kg

Trapano avvitatore 13 mm

DP4011

720 W - 40 kg - 2 velocità meccaniche



- Motore potente e coppia di serraggio elevata 73 Nm
- 2 velocità meccaniche
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Grande interruttore elettronico con selettore reversibilità e blocco per uso continuo
- Impugnatura in linea soft-grip
- Gancio per cintura
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		720 W
Capacità max foratura	acciaio	13 mm
	legno	40 mm
Mandrino		1,5 - 13 mm
Velocità a vuoto		0-2.900/0-1.200 g/min
Dimensioni (mm)		347 x 70 x 220
Peso		2,3 kg

Trapano avvitatore 13 mm

DP4003K

750 W - 73 Nm - mandrino autoserrante - velocità variabile

419



- Motore potente e coppia di serraggio elevata 73 Nm
- Mandrino autoserrante 13 mm (1/2" x 20 F)
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Grande interruttore elettronico con selettore reversibilità e blocco per uso continuo
- Impugnatura in linea soft-grip
- Gancio per cintura
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		750 W
Capacità foro	legno	38 mm
	metallo	13 mm
Velocità a vuoto		0-600 g/min
Mandrino		1,5 - 13 mm
Coppia di serraggio		73 Nm
Dimensioni (mm)		308 x 72 x 196
Peso		2,2 kg

Trapano 6,5 mm

DP2011 Sostituisce DP2010

370 W - 1/4"- 4.200 g/min - mandrino autoserrante - velocità variabile

419



- Compatto con elevata efficienza di foratura
- Ideale per la perforazione rapida di piccoli fori
- Impugnatura in linea soft-grip
- Mandrino autoserrante/asta di profondità
- Interruttore elettronico
- Cavo di alimentazione 2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Asta di profondità.

DATI TECNICI

Potenza		370 W
Capacità foro	legno	15 mm
	metallo	6,5 mm
Velocità a vuoto		0-4.200 g/min
Mandrino		0,8 - 6,5 mm
Dimensioni (mm)		222 x 64 x 175
Peso		1,1 kg

TRAPANI A COLONNA BASE MAGNETICA

Makita

Trapano a colonna base magnetica

HB350

1.050 W - 35 mm - Base magnetica fino a 816 kg

NOVITÀ

UD00EBD002



- Ideato per forature su acciaio e metalli in genere in carpenteria metallica ed edile
- Base magnetica, supporto per trapano, trapano: tutto in un unico sistema
- Dotato di sistema di alimentazione dell'olio per migliori forature



DATI TECNICI

Potenza		1.050 W
Capacità foratura	metallo	35 mm
Velocità a vuoto		850 g/min
Forza magnetica		8.000 N
Attacco mandrino		3/4 Weldon
Gambo frese		16 mm
Dimensioni (mm)		225 x 195 x 490
Peso		11,6 kg

Trapano a colonna base magnetica

HB500

1.150 W - Base magnetica fino a 950 kg

UD0EIB106C



- Ideato per forature su acciaio e metalli in genere in carpenteria metallica ed edile
- Base magnetica, supporto per trapano, trapano: tutto in un unico sistema
- Dotato di sistema di alimentazione dell'olio per migliori forature



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Supporto per serbatoio olio, serbatoio olio, protezione trucioli, cinghia di sicurezza, distanziali/viti, chiavi di servizio, tubo mandata olio.

DATI TECNICI

Potenza		1.150 W
Capacità foro	metallo	50 mm
Velocità a vuoto		350-650 g/min
Forza magnetica		950 kg
Dimensioni (mm)		290 x 150 x 450
Peso		18,5 kg



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Trapano miscelatore 13 mm

DS4012 Sostituisce DS4011

750 W - Mandrino a cremagliera - velocità variabile

411 

- Elevata coppia, velocità di rotazione bassa
- Mandrino a cremagliera
- Grande interruttore elettronico con selettore reversibilità e blocco per uso continuo
- Impugnatura principale ergonomica soft-grip
- Impugnatura posteriore a "D" orientabile su 24 posizioni
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, chiave per mandrino.

DATI TECNICI

Potenza	750 W
Capacità foro	legno 36 mm metallo 13 mm
Velocità a vuoto	0-600 g/min
Dimensioni (mm)	340 x 83 x 390
Peso	2,8 kg

Miscelatore M14 - 120 mm

UT1200

850 W - 40 kg - velocità costante sotto carico

EE77018225 

- Miscelatore entry level adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 40 kg circa
- Interruttore elettronico che permette all'operatore di variare la velocità in base al materiale da miscelare
- Avviamento morbido
- Velocità costante sotto carico
- Doppia impugnatura
- Cavo di alimentazione 3,2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura.

DATI TECNICI

Potenza	850 W
Capacità max	40 kg
Diametro frusta max	120 mm
Velocità a vuoto	0-600 g/min
Dimensioni (mm)	345 x 180 x 295
Peso	3,2 kg

Miscelatore M14 - 140 mm

UT1400

1.150 W - 50 kg - velocità costante sotto carico

EE7132A22S 

- Miscelatore adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 50 kg circa
- Interruttore elettronico che permette all'operatore di variare la velocità in base al materiale da miscelare
- Avviamento morbido
- Velocità costante sotto carico
- Doppia impugnatura
- Cavo di alimentazione 3,2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura.

DATI TECNICI

Potenza	1.150 W
Capacità max	50 kg
Diametro frusta max	140 mm
Velocità a vuoto	0-950 g/min
Dimensioni (mm)	430 x 180 x 305
Peso	5,2 kg

Miscelatore M14 - 140 mm

UT1401

1.300 W - 60 kg - 2 velocità variabili

EE7132A22S 

- Miscelatore adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 60 kg circa
- Interruttore elettronico che permette all'operatore di variare la velocità in base al materiale da miscelare
- Avviamento morbido
- 2 velocità meccaniche variabili
- Doppia impugnatura
- Cavo di alimentazione 3,2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura.

DATI TECNICI

Potenza	1.300 W
Capacità max	60 kg
Diametro frusta max	140 mm
Velocità a vuoto	0-730 / 0-400 g/min
Dimensioni (mm)	430 x 180 x 349
Peso	5,5 kg

Miscelatore M14 - 180 mm

UT1600

1.800 W - 90 kg - 2 velocità variabili

EE7332022S 

- Miscelatore adatto per la preparazione e la miscelazione di colori, colle, colle per piastrelle ecc. fino ad una quantità di 90 kg circa
- Interruttore elettronico che permette all'operatore di variare la velocità in base al materiale da miscelare
- Avviamento morbido
- 2 velocità meccaniche variabili
- Doppia impugnatura
- Cavo di alimentazione 3,2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Capacità max	90 kg
Diametro frusta max	180 mm
Velocità a vuoto	0-970 / 0-440 g/min
Dimensioni (mm)	430 x 180 x 397
Peso	7,1 kg

Trapano carotatrice 152 mm

8406

850 W - Mandrino a cremagliera - 152 mm

106

- Trapano potente ideale per forare a secco con corone a settori diamantati, diametro da 32 a 152 mm
- 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione
- Frizione di sicurezza
- Interruttore elettronico
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave per mandrino, impugnatura laterale, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		850 W
Capacità foro	calcestr.	20 mm
	metallo	13 mm
	legno	30 mm
Corona diamantata		150 mm
Colpi al minuto		0-22.500
Velocità a vuoto		0-1.500 g/min
Dimensioni (mm)		400 x 290 x 150
Peso		3,3 kg

Carotatrice a secco 82 mm

DBM080

1.300 W - Attacco M18 x 2,5 - 82 mm

EE80600306

- Carotatrice a secco ideale per fori da 20 a 82 mm
- Interruttore elettronico
- Avviamento morbido e protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Frizione di sicurezza
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, valigetta metallica.

DATI TECNICI

Potenza		1.300 W
Corona diamantata		82 mm
Collare di serraggio		ø 46
Velocità a vuoto		0-3.400 g/min
Peso		3,8 kg

Carotatrice a secco 132 mm

DBM130

1.700 W - Attacco M18 x 2,5 - 70-132 mm - 2 velocità

EE80600306

- Carotatrice a secco ideale per fori da 20 a 132 mm
- Interruttore elettronico
- Avviamento morbido e protezione elettronica contro i sovraccarichi
- 2 velocità
- Frizione di sicurezza
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, valigetta metallica.

DATI TECNICI

Potenza		1.700 W
Corona diamantata		70-132 mm
Collare di serraggio		ø 53
Velocità a vuoto	high	0-3.000 g/min
	low	0-1.500 g/min
Peso		5,6 kg

Carotatrice ad umido 132 mm

DBM131

1.700 W - Wet & Dry - Attacco M18 x 2,5 - 70-132 mm - 2 velocità

EE7332022S

- Carotatrice ad umido ideale per fori da 20 a 132 mm
- Avviamento morbido e protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Controllo elettronico della coppia e controllo della velocità anche sotto sforzo
- 2 velocità
- Frizione di sicurezza
- Cavo di alimentazione 2,5 m



DATI TECNICI

Potenza		1.700 W
Corona diamantata		70-132 mm
Collare di serraggio		ø 53
Velocità a vuoto	high	0-2.300 g/min
	low	0-1.100 g/min
Peso		6,1 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, interruttore salvavita, valigetta metallica.

Trapano avv. con percussione

HP0300

320 W - Mandrino autoserrante

411 

- Design estremamente compatto
- Impugnatura rivestita in gomma
- Mandrino autoserrante e 2 velocità meccaniche: alta velocità per foratura rapida in applicazioni leggere, bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono coppia elevata
- Due funzioni: rotazione, rotazione + percussione
- Controllo della velocità variabile
- Pulsante di blocco per uso continuativo • Reversibile
- Carboncini facilmente accessibili dall'esterno



DATI TECNICI

Potenza		320 W
Capacità foro	calcestruzzo	8 mm
	acciaio	10 mm
	legno	28 mm
Velocità a vuoto		0-450/0,1500 g/min
Colpi al minuto		0-6,750/0-22,500
Coppia di serraggio max		56 Nm
Mandrino		1-10 mm
Dimensioni (mm)		235 x 67 x 206
Peso		1,3 kg

Trapano a percussione 16 mm

HP1631 Sostituisce HP1630 / HP1640 / HP1641

710 W - Mandrino autoserrante

85 

- Impugnatura ergonomica soft-grip
- Selettore per esclusione percussione
- Mandrino autoserrante 13 mm
- Interruttore elettronico
- Reversibile
- Cavo di alimentazione 2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale.

DATI TECNICI

Potenza		710 W
Capacità foro	metallo	13 mm
	legno	30 mm
	calcestruzzo	16 mm
Velocità a vuoto		0-3,200 g/min
Colpi al minuto		0-48,000
Mandrino		1,5 - 13 mm
Dimensioni (mm)		296 x 75 x 204
Peso		1,9 kg

Trapano con percussione 2 vel.

HP2010N

750 W - Mandrino cremagliera - 2 velocità

106 

- Interruttore elettronico
- Reversibile
- 2 velocità meccaniche
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Impugnatura laterale orientabile a 360°
- Blocco tasto per uso in continuo
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, asta di profondità, chiave per mandrino, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		750 W
Capacità foro	metallo	13 mm
	legno	40 mm
	calcestruzzo	20 mm
Velocità a vuoto		0-900 / 2,300 g/min
Colpi al minuto		0-18,000 / 46,000
Mandrino		1,5 - 13 mm
Dimensioni (mm)		350 x 187 x 71
Peso		3,0 kg

Trapano con percussione 2 vel.

HP2051FJ

720 W - 2 velocità meccaniche - LED

419 

- Interruttore elettronico
- Reversibile
- 2 velocità meccaniche
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Impugnatura laterale orientabile a 360°
- Blocco tasto per uso in continuo
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		720 W
Capacità foro	metallo	13 mm
	legno	40 mm
	calcestruzzo	20 mm
Velocità a vuoto		0-1,200 / 0-2,900 g/min
Colpi al minuto		0-24,000 / 0-58,000
Mandrino		1,5 - 13 mm
Lunghezza totale		360 mm
Peso		2,3 kg

Trapano con percussione 2 vel.

HP2071FJ Sostituisce HP2071F

1,010 W - 2 velocità meccaniche - LED

419 

- Interruttore elettronico
- Reversibile
- 2 velocità meccaniche • Avviamento morbido
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Carcassa ingranaggi in alluminio
- Impugnatura laterale orientabile a 360°
- Blocco tasto per uso in continuo
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		1,010 W
Capacità foro	metallo	16 mm
	legno	40 mm
	calcestruzzo	20 mm
Velocità a vuoto		0-1,200 / 0-2,900 g/min
Colpi al minuto		0-24,000 / 0-58,000
Mandrino		2,0 - 13 mm
Lunghezza totale		362 mm
Peso		2,4 kg

AVVITATORI PER CARTONGESSO



Avvitatore per cartongesso 6 mm

FS2700K

570 W - Innesto rapido - 2.500 g/min - frizione - LED

419



- Bilanciato e maneggevole
- Impugnatura ergonomica in linea
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore elettronico con dispositivo blocco per uso continuo
- Regolazione frizione in 6 posizioni
- Regolazione della battuta • Reversibile • Gancio per cintura
- Innesto rapido 1/4" esagonale (utilizzo bits e bussole)
- Cavo di alimentazione 4 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta.



DATI TECNICI

Potenza		570 W
Capacità	cartongesso	6 mm
	autoforanti	6 mm
Velocità a vuoto		0-2.500 g/min
Dimensioni (mm)		301 x 70 x 207
Peso		1,8 kg

Avvitatore per cartongesso 5 mm

FS4000K Sostituisce FS4000

570 W - 4.000 g/min - frizione silenziata

419



- Impugnatura ergonomica in linea
- Interruttore elettronico con dispositivo blocco per uso continuo
- Frizione silenziata
- Bilanciato e maneggevole
- Regolazione della battuta
- Reversibile • Gancio per cintura
- Innesto rapido 1/4" esagonale (utilizzo bits e bussole)
- Cavo di alimentazione 4 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		570 W
Capacità	cartongesso	5 mm
	autoforanti	6 mm
Velocità a vuoto		0-4.000 g/min
Dimensioni (mm)		269 x 65 x 207
Peso		1,3 kg

Avvitatore per cartongesso 4 mm

FS6300JX2 / RXJ

570 W - 6.000 g/min - frizione silenziata + cavo 10 m - LED

419



FS6300JX2

- Bilanciato e maneggevole
- Impugnatura ergonomica in linea
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore elettronico con dispositivo blocco per uso continuo
- Cavo a sgancio rapido 10 m
- Frizione silenziata
- Carcasa ingranaggi in alluminio
- Regolazione della battuta • Reversibile • Gancio per cintura
- Innesto rapido 1/4" esagonale (utilizzo bits e bussole)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Insero PH2, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		570 W
Capacità	cartongesso	4 mm
Velocità a vuoto		0-6.000 g/min
Dimensioni (mm)		279 x 65 x 207
Peso		1,4 kg



FS6300RXJ
CON CAVO A SGANCIO RAPIDO 10 m



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Avvitatore ad impulsi 200 Nm

TW0200J Sostituisce TW0200

380 W - Attacco 1/2" quadro - velocità variabile

411


- Interruttore elettronico
- Reversibile
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Bussola 24 mm, gancio, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).


DATI TECNICI

Potenza		380 W
Capacità bulloni	standard	M10-M16
	alta resist.	M10-M12
Velocità a vuoto		0-2.200 g/min
Colpi al minuto		0-2.200
Coppia di serraggio		200 Nm
Dimensioni (mm)		251 x 72 x 220
Peso		2,1 kg

Avvitatore ad impulsi 350 Nm

TW0350J Sostituisce TW0350

400 W - Attacco 1/2" quadro

411


- Ideale nei cantieri, catene di montaggio e fabbriche
- Reversibile
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Bussola 24 mm, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		400 W
Capacità bulloni	standard	M12-M22
	alta resist.	M12-M16
Velocità a vuoto		2.000 g/min
Colpi al minuto		2.000
Coppia di serraggio		350 Nm
Dimensioni (mm)		283 x 87 x 233
Peso		2,9 kg

Avvitatore ad impulsi 588 Nm

6906J

620 W - Attacco 3/4" quadro

100


- Ideale nei cantieri, catene di montaggio e fabbriche
- Reversibile
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, bussola 32 mm, valigetta MAK PAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		620 W
Capacità bulloni	standard	M16-M22
	alta resist.	M16-M20
Velocità a vuoto		1.700 g/min
Colpi al minuto		1.600
Coppia di serraggio		588 Nm
Dimensioni (mm)		327 x 95 x 237
Peso		5,6 kg

Avvitatore ad impulsi 1.000 Nm

TW1000

1.200 W - Attacco 1" quadro

153


- Impugnatura e corpo macchina rivestite in gomma
- Reversibile
- Motore potente per utilizzo prolungato
- Gancio
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, bussola 41x80 mm, gancio, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza		1.200 W
Capacità bulloni	standard	M24-M30
	alta resist.	M22-M24
Velocità a vuoto		1.500 g/min
Colpi al minuto		1.400
Coppia di serraggio		1.000 Nm
Dimensioni (mm)		382 x 121 x 290
Peso		8,4 kg

TERMOSOFFIATORI



Doppio isolamento



Interruttore elettronico



2 Velocità elettroniche



Valigetta di trasporto



Termosoffiatore 500°

HG5030K Sostituisce HG5012K

1.600 W - 2 velocità



- Ampia gamma di accessori
- Termosoffiatore a 2 velocità:
 - 1a velocità - 350° per formatura
 - 2a velocità - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, saldatura e per operazioni di induritura
- Fornisce fino a 500 L/min a 500° C



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
4 ugelli, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Temperatura	350°-500°
N° di accessori	4
Dimensioni (mm)	233 x 80 x 208
Peso	0,56 kg
Lunghezza cavo	2 m

Termosoffiatore 600°

HG6031VK Sostituisce HG51VK

1.800 W - 2 velocità - selettore 10 stadi intensità calore



- Ampia gamma di accessori
- Termosoffiatore a basse vibrazioni e rumorosità, ideale per utilizzo in interni
- Impostazioni della ventola a 2 velocità (250 e 500 L / min) per una maggiore versatilità
- Interruttore a scorrimento facile da usare
- Selettore 10 stadi differenti di intensità del calore



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
4 ugelli, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Temperatura	50°-600°
Velocità aria	250-500 l/min
N° di accessori	4
Dimensioni (mm)	257 x 85 x 206
Peso	0,67 kg
Lunghezza cavo	2 m

Termosoffiatore 650°

HG6531CK Sostituisce HG651CK

2.000 W - Display LCD



- Ampia gamma di accessori
- Termosoffiatore con display a cristalli liquidi per il controllo di:
 - 1) tipo di lavoro per il quale risulta impostato l'utensile
 - 2) temperatura
 - 3) velocità della ventola



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
7 ugelli, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Temperatura	50°-650°
Velocità aria	200-500 l/min
N° di accessori	7
Dimensioni (mm)	257 x 85 x 206
Peso	0,71 kg
Lunghezza cavo	2 m

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVI GATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA



Shop Metal Work.com | email: info@shopmetalwork.com
S.M.W. Italy Srl | Via Parteli, 1B Rovereto (TN) 38068
Tel: +39 0464 450506 | Cel: +39 351 7787009
P. IVA 02641930223

